



LOBSTERダイヤモンド新シリーズ!

keenCutter Pro

シリーズ第2弾が新登場

硬質・鉄筋コンクリート用

WLH
シリーズ

- 硬質コンクリート・コンクリート二次製品 (U字溝等) ・石材等の切断に
- 波形チップ形状によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上がりが綺麗
- 焼入れ高強度基板+レーザー溶接により、切断時に発生する熱による基板の歪みやチップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保

品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	重量	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
WLH105	φ106mm	2.2mm	10mm	φ20mm	φ15mm	100g	13,800min ⁻¹ (rpm)	6,720円	017800
WLH125	φ125mm	2.2mm	10mm	φ22mm	φ20mm	140g	12,200min ⁻¹ (rpm)	9,890円	017824
WLH150	φ150mm	2.2mm	10mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	205g	10,100min ⁻¹ (rpm)	13,440円	017831
WLH180	φ180mm	2.2mm	10mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	300g	8,400min ⁻¹ (rpm)	14,840円	017848
WLH200	φ200mm	2.4mm	10mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	420g	7,600min ⁻¹ (rpm)	17,340円	017862

New!!

品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	重量	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
WLH230	φ230mm	2.4mm	10mm	φ22mm	—	535g	8,300min ⁻¹ (rpm)	23,960円	018098
WLH25520	φ255mm	2.6mm	10mm	φ20mm	—	720g	7,500min ⁻¹ (rpm)	—	018104
WLH25522				φ22mm	—	720g		—	018128
WLH255254				φ25.4mm	φ22mm・φ20mm	730g		—	018135
WLH255305	φ305mm	2.8mm	10mm	φ30.5mm	φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	720g	6,300min ⁻¹ (rpm)	—	018142
WLH30520				φ20mm	—	1,140g		—	018173
WLH30522				φ22mm	—	1,135g		—	018180
WLH305254				φ25.4mm	φ22mm・φ20mm	1,140g		—	018197
WLH305305	φ355mm	3.2mm	10mm	φ30.5mm	φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	1,135g	5,400min ⁻¹ (rpm)	—	018227
WLH35520				φ20mm	—	1,870g		—	018234
WLH35522				φ22mm	—	1,855g		—	018241
WLH355254				φ25.4mm	φ22mm・φ20mm	1,850g		—	018265
WLH355305				φ30.5mm	φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	1,850g		—	018289



铸铁管・コンクリート兼用

SLHT
シリーズ

- 上下水道用铸铁管用・ダクト管・コンクリート・コンクリート二次製品 (U字溝・ヒューム管等) ・ブロック・ALC・スレート等の切断に!
- 切断砥石に比べて摩耗が極端に少なく、切り替えなしで一定の切込み深さが得られ作業能率が向上し、寿命が長いので低コストです。
- 切断砥石に比べて火花の出が極めて少なく、安全に作業できます。

品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	重量	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
SLHT305	φ300mm	2.8mm	10mm	φ30.5mm	φ25.4・φ22・φ20mm	1,145g	6,300min ⁻¹ (rpm)	44,500円	019408
SLHT355	φ350mm	3.0mm	10mm	φ30.5mm	φ25.4・φ22・φ20mm	1,695g	5,400min ⁻¹ (rpm)	57,690円	019446



コンクリート・ブロック・モルタル・石材研削用

CS-
シリーズ

ダイヤモンドカップホイールは、ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工に優れた作業性を発揮いたします。

品番コード	D	T	W	H	重量	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
CSS4	φ98mm	5.0mm	7mm	φ15mm	190g	15,200min ⁻¹ (rpm)	8,460円	018517
CSD4	φ98mm	5.0mm	7mm	φ15mm	235g	15,200min ⁻¹ (rpm)	9,820円	018487



CSS4

CSD4



アスファルト・コンクリート兼用

ACH シリーズ

ダイヤモンド土木用ブレードは、コンクリートカッター等に取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードで、下記被削材の切断に広く利用できます。

- アスファルト・コンクリート路面・ブロック・レンガの切断に
- 切れ味重視のハイコストパフォーマンスタイプ！耐久性も抜群！

品名コード	呼外径	D	T	W	H	付属リング 穴径	硬質 チップ数	重量	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
ACH1022	10インチ	φ254mm	2.8mm	10mm	φ22mm	—	6	825g	4,000min ⁻¹ (rpm)	26,690 円	018586
ACH1027	10インチ	φ254mm	2.8mm		φ22mm	—	6	815g		26,690 円	018593
ACH12	12インチ	φ300mm	3.0mm		φ27mm	—	7	1,235g		27,710 円	018869
ACH14	14インチ	φ350mm	3.0mm			—	8	1,725g		38,800 円	019057
ACH16	16インチ	φ400mm	3.2mm			—	9	2,395g	3,600min ⁻¹ (rpm)	48,880 円	019217
ACH18	18インチ	φ450mm	3.6mm			—	10	3,325g		63,110 円	019248



鋳物・樹脂・塩ビ・ゴム用

BTA シリーズ

- 鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断に！
- 鋳物、ダクトイル鋳鉄管、粉体塗装ダクトイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に向上
- 樹脂系材料にも最適！各種熱硬化性樹脂、FRP、GRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等
- レジノイド砥石（切断砥石）より、粉塵/匂い/火花が少なくライフが長いので、付け替えの手間が省ける、作業環境に優しい商品です。

品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	重量	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
BTA105	φ106mm	2.0mm	3mm	φ20mm	φ15mm	140g	14,500min ⁻¹ (rpm)	9,970 円	017602
BTA125	φ128mm	2.2mm	3mm	φ22mm	φ20mm	210g	12,200min ⁻¹ (rpm)	13,170 円	017619
BTA180	φ180mm	2.9mm	1.5mm	φ25.4mm	φ22.23・φ22・φ20mm	440g	8,400min ⁻¹ (rpm)	31,030 円	017626
BTA305	φ305mm	3.0mm	3mm	φ30.5mm	φ25.4・φ22・φ20mm	1,390g	6,300min ⁻¹ (rpm)	65,200 円	017633
BTA355	φ355mm	3.0mm	3mm	φ30.5mm	φ25.4・φ22・φ20mm	1,980g	5,400min ⁻¹ (rpm)	84,520 円	017640

溶着製法は、電着製法よりも
ダイヤ突出量が大きく、
保持力が強く切断能力に優れます



keenCutter Pro 被削材対応表

●最適 ○適用可	コンクリート・石材					レンガ				モルタル ブロック	タイル	瓦	鋳鉄管	路面切断		窯業系												
	硬質 コンクリート	鉄筋 コンクリート	無筋 コンクリート	U字溝・ヒューム管・コンクリート二次製品	御影石	大理石	赤レンガ	耐火レンガ（軟質）	耐火レンガ（硬質）	研ぎ出しカラー平板	モルタル・ブロック	インターロッキング	せり器質タイル（レンガタイル）	陶器質タイル（内装タイル）	瓦・セメント瓦	カラーベスト・コロニアル	鋳鉄管（ダクタイル管）	アスファルト路面	コンクリート路面	ALC（鉄筋入り）	スレート	石膏ボード	押出成型セメント板（アスロック・メース等）	窯業系サイディング	ニチハ モエンサイディング	ケイミュー セラデール	神島化学工業 ラムダ	
	品番																											
	WLH	●	●	●	●	○	○	●	○		●	●	●	○		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SLHT	○	●	○	○			○	○		○	○	○	○				●		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	CSS	●		●	●	○	○	●	○		●	○	○						○	●								
	CSD	●		●	●	○	○	●	○		●	○	○						○	●								
	ACH																		●	●								
	BTA			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			○	○	○	○	○	○	○	○


レーザー溶接 焼入れ高強度基板にレーザー溶接熱による歪みや離脱を抑制し、スムーズで安全な切断作業を実現

ウェーブ ウェーブタイプ 滑らかな切り口で仕上がりが綺麗

セグメント セグメントタイプ 切粉の排出性が高く、優れた切れ味

湿式 湿式 切断時に水の使用による冷却が必要

乾式 乾式 水を使用せず手軽に切断作業が可能 水冷を行ないながらの切断にも対応



⚠ 安全にご使用いただくために 商品をご使用になられる前に、商品に添付の取扱説明書のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。

- 改良のために仕様等を予告なく変更することがございます。
- 寸法等は公称値ですので多少の数値の上下はございます。

モノづくりのプロにゆえ モノづくりの愉しさを育む

株式会社 ロブテックス

〒579-8053 東大阪市四条町12-8

☎(072)980-1111 FAX(072)980-1166

🌐 <https://www.lobtex.co.jp>