



BLIND RIVETS
ECOPAC

ブラインドリベット ECOパック



NEW
パッケージ
新登場

MADE IN
JAPAN

■ラージフランジブラインドリベット

ボディ	アルミニウム (A5154)
マンドレル	スチール (炭素鋼)

NSA-LF		丸頭 (ラージフランジ)				
適応ノースピース (φmm)	下穴径 (φmm)	適正かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品番コード	入数 (本)	参考価格 (円)	JANコード (4963202)
4.0	4.1 ~ 4.2	3.2~6.4	NSA54LFMP	30	600	096881
		4.8~8.0	NSA55LFMP	30	600	096775
		6.4~9.5	NSA56LFMP	25	600	096812
		9.5~12.7	NSA58LFMP	25	600	096850
4.8	4.9 ~ 5.0	1.6~3.2	NSA62LFMP	15	600	096898
		1.6~4.8	NSA63LFMP	15	600	096782
		3.2~6.4	NSA64LFMP	15	600	096829
		4.8~8.0	NSA65LFMP	12	600	096867
		6.4~9.5	NSA66LFMP	12	600	096904
		9.5~12.7	NSA68LFMP	12	600	096799
		12.7~15.9	NSA610LFMP	12	600	096836
		15.9~19.1	NSA612LFMP	8	600	096874
		19.1~22.3	NSA614LFMP	8	600	096911
		22.3~25.4	NSA616LFMP	8	600	096928

■APリベット (広範囲)

ボディ	アルミニウム (A5052)
マンドレル	スチール (炭素鋼)

AP		丸頭				
適応ノースピース (φmm)	下穴径 (φmm)	適正かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品番コード	入数 (本)	参考価格 (円)	JANコード (4963202)
3.2	3.4 ~ 3.5	1.0~4.8	AP43MP	70	600	097482
		4.8~8.0	AP45MP	70	600	097529
4.0	4.2 ~ 4.3	1.2~6.4	AP54MP	60	600	097413
		1.6~6.4	AP64MP	35	600	097451
4.8	5.0 ~ 5.1	6.4~12.7	AP68MP	25	600	097499

■ブラインドリベット (シールドタイプ)

ボディ	アルミニウム (A5056)
マンドレル	スチール (炭素鋼)

NSA-C		丸頭 (シールドタイプ)				
適応ノースピース (φmm)	下穴径 (φmm)	適正かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品番コード	入数 (本)	参考価格 (円)	JANコード (4963202)
4.0	4.1 ~ 4.2	1.2~3.2	NSA52CMP	35	700	097536
		1.6~4.8	NSA53CMP	30	700	097420
		3.2~6.4	NSA54CMP	30	700	097468
		4.8~8.0	NSA55CMP	25	700	097505
4.8	4.9 ~ 5.0	6.4~9.5	NSA56CMP	25	700	097543
		1.6~3.2	NSA62CMP	30	700	097437
		1.6~4.8	NSA63CMP	30	700	097475
		3.2~6.4	NSA64CMP	30	700	097512
4.8	4.9 ~ 5.0	4.8~8.0	NSA65CMP	25	700	097550
		6.4~9.5	NSA66CMP	25	700	097567
		9.5~12.7	NSA68CMP	15	700	097604

■カラーブラインドリベット

ボディ	アルミニウム (A5154)
マンドレル	スチール (炭素鋼)

CNSA		丸頭					
カラー	適応ノースピース (φmm)	下穴径 (φmm)	適正かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品番コード	入数 (本)	参考価格 (円)	JANコード (4963202)
ブロンズ	3.2	3.3	1.0~3.2	CNSA42BRMP	65	600	097642
		3.4	1.6~4.8	CNSA43BRMP	65	600	097680
		3.4	3.2~6.4	CNSA44BRMP	60	600	097574
	4.0	4.1	1.2~3.2	CNSA52BRMP	55	600	097611
		4.2	1.6~4.8	CNSA53BRMP	50	600	097659
		4.2	3.2~6.4	CNSA54BRMP	50	600	097697
ホワイト	3.2	3.3	1.0~3.2	CNSA42WMP	65	600	097581
		3.4	1.6~4.8	CNSA43WMP	65	600	097628
		3.4	3.2~6.4	CNSA44WMP	60	600	097666
	4.0	4.1	1.2~3.2	CNSA52WMP	55	600	097703
		4.2	1.6~4.8	CNSA53WMP	50	600	097598
		4.2	3.2~6.4	CNSA54WMP	50	600	097635
ブラック	3.2	3.3	1.0~3.2	CNSA42BMP	65	600	097673
		3.4	1.6~4.8	CNSA43BMP	65	600	097710
		3.4	3.2~6.4	CNSA44BMP	60	600	097727
	4.0	4.1	1.2~3.2	CNSA52BMP	55	600	097758
		4.2	1.6~4.8	CNSA53BMP	50	600	097772
		4.2	3.2~6.4	CNSA54BMP	50	600	097796

■Sボルト (高強度)

ボディ	スチール (炭素鋼)
マンドレル	スチール (炭素鋼)

SNS		丸頭/皿頭					
タイプ	適応ノースピース (φmm)	下穴径 (φmm)	適正かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品番コード	入数 (本)	参考価格 (円)	JANコード (4963202)
丸頭	4.8	4.9	1.7~6.9	SNS48069MP	18	1,500	097734
		5.0	1.7~11.0	SNS48110MP	18	1,500	097765
	6.4	6.6	2.1~9.5	SNS64095MP	15	1,500	097789
		7.0	2.1~15.9	SNS64159MP	10	1,500	097802
皿頭			3.2~12.0	SNS64120KP	15	1,500	097741

■ブラインドリベット (皿頭)

ボディ	アルミニウム (A5154)
マンドレル	スチール (炭素鋼)

NSA-K		皿頭				
適応ノースピース (φmm)	下穴径 (φmm)	適正かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品番コード	入数 (本)	参考価格 (円)	JANコード (4963202)
2.4	2.5 ~ 2.6	1.6~3.2	NSA32KMP	75	600	096966
		3.2~6.4	NSA34KMP	75	600	097833
3.2	3.3 ~ 3.4	1.6~3.2	NSA42KMP	75	600	097048
		1.6~4.8	NSA43KMP	75	600	096935
		3.2~6.4	NSA44KMP	75	600	096973
		4.8~8.0	NSA45KMP	75	600	097017
		6.4~9.5	NSA46KMP	65	600	097055
		9.5~12.7	NSA48KMP	55	600	096942
4.0	4.1 ~ 4.2	1.6~3.2	NSA52KMP	65	600	096980
		1.6~4.8	NSA53KMP	55	600	097024
		3.2~6.4	NSA54KMP	55	600	097062
		4.8~8.0	NSA55KMP	50	600	096959
		6.4~9.5	NSA56KMP	45	600	096997
		9.5~12.7	NSA58KMP	45	600	097031
4.8	4.9 ~ 5.0	2.4~3.2	NSA62KMP	35	600	097079
		2.4~4.8	NSA63KMP	35	600	097086
		3.2~6.4	NSA64KMP	35	600	097123
		4.8~8.0	NSA65KMP	35	600	097161
		6.4~9.5	NSA66KMP	30	600	097208
		9.5~12.7	NSA68KMP	25	600	097093
12.7~15.9	NSA610KMP	25	600	097130		

モノづくりのプロに 応え モノづくりの楽しさを育む
株式会社 ロブテックス

〒579-8053 東大阪市四条町12-8
コールセンター TEL(072)980-1111 FAX(072)980-1166
ホームページ <http://www.lobtex.co.jp/>

ECOLOGY (リユース)

繰り返し使える
樹脂ケース入り

空になったケースは、部品入れ・小物入れ
など別の用途に再利用できます。

ECONOMY (経済的)

お求めやすい少量パック

必要な時に必要な数だけお求めいただけます。

KEEP (保管)

●丈夫な樹脂ケース入りで
保管にぴったり!

SELECT (選択)

●材質・サイズ共に
ラインアップを大幅増!
●ラベルカラーで材質がわかる!
●材質ごとに価格を統一している
のでお求めやすい!



■ブラインドリベット(丸頭)

BLIND RIVETS ECOPAC

ボディ	アルミニウム (A5154)
マンドレル	スティール (炭素鋼)

NSA52MP
BLIND RIVETS
ブラインドリベット
丸頭
65本入
適正かしめ厚 1.2mm~3.2mm
リベット径 φ4.0mm
下穴径 φ4.1mm~4.2mm
ボディ アルミニウム マンドレル スティール JAPAN

BLIND RIVETS ECOPAC

ボディ	アルミニウム (A5052)
マンドレル	アルミニウム (A2017)

NA52MP
BLIND RIVETS
ブラインドリベット
丸頭
35本入
適正かしめ厚 1.2mm~3.2mm
リベット径 φ4.0mm
下穴径 φ4.1mm~4.2mm
ボディ アルミニウム マンドレル アルミニウム JAPAN

BLIND RIVETS ECOPAC

ボディ	ステンレス (SUS305)
マンドレル	ステンレス (SUS304相当)

※3-2、3-4のみSUSXM7

NST52MP
BLIND RIVETS
ブラインドリベット
丸頭
30本入
適正かしめ厚 1.2mm~3.2mm
リベット径 φ4.0mm
下穴径 φ4.1mm~4.2mm
ボディ ステンレス マンドレル ステンレス JAPAN

BLIND RIVETS ECOPAC

ボディ	ステンレス (SUS305)
マンドレル	スティール (炭素鋼)

※3-2、3-4のみSUSXM7

NSS52MP
BLIND RIVETS
ブラインドリベット
丸頭
35本入
適正かしめ厚 1.2mm~3.2mm
リベット径 φ4.0mm
下穴径 φ4.1mm~4.2mm
ボディ ステンレス マンドレル スティール JAPAN

BLIND RIVETS ECOPAC

ボディ	スティール (炭素鋼)
マンドレル	スティール (炭素鋼)

NS52MP
BLIND RIVETS
ブラインドリベット
丸頭
45本入
適正かしめ厚 1.2mm~3.2mm
リベット径 φ4.0mm
下穴径 φ4.1mm~4.2mm
ボディ スティール マンドレル スティール JAPAN

NSA		丸頭						
適正かしめ厚 リベット径 (φmm)	下穴径 (φmm)	適正 かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品番 コード	入数 (本)	参考 価格 (円)	JAN コード (4963202-)		
2.4	2.5 2.6	1.0~3.2	NSA32MP	80	600	095808		
		1.6~4.8	NSA33MP	80	600	095846		
		3.2~6.4	NSA34MP	80	600	095884		
3.2	3.3 3.4	1.0~1.6	NSA41MP	80	600	095921		
		1.0~3.2	NSA42MP	80	600	095815		
		1.6~4.8	NSA43MP	80	600	095853		
		3.2~6.4	NSA44MP	80	600	095891		
		4.8~8.0	NSA45MP	75	600	095938		
		6.4~9.5	NSA46MP	65	600	095822		
		9.5~12.7	NSA48MP	55	600	095860		
		12.7~15.9	NSA410MP	30	600	095907		
		15.9~19.1	NSA412MP	30	600	095945		
		4.0	4.1 4.2	1.2~3.2	NSA52MP	65	600	095839
1.6~4.8	NSA53MP			60	600	095877		
3.2~6.4	NSA54MP			60	600	095914		
4.8~8.0	NSA55MP			50	600	095952		
6.4~9.5	NSA56MP			45	600	095969		
9.5~12.7	NSA58MP			45	600	097819		
12.7~15.9	NSA510MP			25	600	096041		
15.9~19.1	NSA512MP			25	600	096089		
4.8	4.9 5.0			1.6~3.2	NSA62MP	35	600	095976
				1.6~4.8	NSA63MP	35	600	096010
		3.2~6.4	NSA64MP	35	600	096058		
		4.8~8.0	NSA65MP	35	600	096096		
		6.4~9.5	NSA66MP	30	600	095983		
		9.5~12.7	NSA68MP	25	600	096027		
		12.7~15.9	NSA610MP	25	600	096065		
		15.9~19.1	NSA612MP	20	600	096102		
		19.1~22.3	NSA614MP	12	600	095990		
		22.3~25.4	NSA616MP	12	600	096034		

NA		丸頭						
適正かしめ厚 リベット径 (φmm)	下穴径 (φmm)	適正 かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品番 コード	入数 (本)	参考 価格 (円)	JAN コード (4963202-)		
2.4	2.5 2.6	1.0~3.2	NA32MP	50	600	097178		
		1.6~4.8	NA33MP	50	600	097215		
		3.2~6.4	NA34MP	50	600	097109		
3.2	3.3 3.4	1.0~1.6	NA41MP	50	600	097147		
		1.0~3.2	NA42MP	50	600	097185		
		1.6~4.8	NA43MP	45	600	097222		
		3.2~6.4	NA44MP	45	600	097116		
		4.8~8.0	NA45MP	45	600	097154		
		6.4~9.5	NA46MP	40	600	097192		
		9.5~12.7	NA48MP	35	600	097239		
		12.7~15.9	NA410MP	20	600	097246		
		15.9~19.1	NA412MP	20	600	097284		
		4.0	4.1 4.2	1.2~3.2	NA52MP	35	600	097321
1.6~4.8	NA53MP			30	600	097369		
3.2~6.4	NA54MP			30	600	097253		
4.8~8.0	NA55MP			30	600	097291		
6.4~9.5	NA56MP			30	600	097338		
9.5~12.7	NA58MP			25	600	097376		
12.7~15.9	NA510MP			15	600	097260		
15.9~19.1	NA512MP			15	600	097307		
4.8	4.9 5.0			1.6~3.2	NA62MP	20	600	097345
				1.6~4.8	NA63MP	20	600	097383
		3.2~6.4	NA64MP	20	600	097277		
		4.8~8.0	NA65MP	20	600	097314		
		6.4~9.5	NA66MP	20	600	097352		
		9.5~12.7	NA68MP	20	600	097390		
		12.7~15.9	NA610MP	15	600	097406		
		15.9~19.1	NA612MP	15	600	097444		

NST		丸頭						
適正かしめ厚 リベット径 (φmm)	下穴径 (φmm)	適正 かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品番 コード	入数 (本)	参考 価格 (円)	JAN コード (4963202-)		
2.4	2.5 2.6	1.0~3.2	NST32MP	50	1,200	096478		
		3.2~6.4	NST34MP	50	1,200	096515		
		1.0~1.6	NST41MP	45	1,200	096553		
3.2	3.3 3.4	1.0~3.2	NST42MP	45	1,200	096591		
		1.6~4.8	NST43MP	40	1,200	096607		
		3.2~6.4	NST44MP	40	1,200	096645		
		4.8~8.0	NST45MP	35	1,200	096683		
		6.4~9.5	NST46MP	30	1,200	096720		
		9.5~12.7	NST48MP	30	1,200	096614		
		4.0	4.1 4.2	1.2~3.2	NST52MP	30	1,200	096652
				1.6~4.8	NST53MP	30	1,200	096690
				3.2~6.4	NST54MP	25	1,200	096737
				4.8~8.0	NST55MP	25	1,200	096621
6.4~9.5	NST56MP			25	1,200	097826		
9.5~12.7	NST58MP			20	1,200	096706		
4.8	4.9 5.0			1.6~3.2	NST62MP	20	1,200	096744
				1.6~4.8	NST63MP	15	1,200	096638
				3.2~6.4	NST64MP	15	1,200	096676
				4.8~8.0	NST65MP	15	1,200	096713
		6.4~9.5	NST66MP	15	1,200	096751		
		9.5~12.7	NST68MP	12	1,200	096768		
		12.7~15.9	NST610MP	12	1,200	096805		
		15.9~19.1	NST612MP	12	1,200	096843		

NSS		丸頭						
適正かしめ厚 リベット径 (φmm)	下穴径 (φmm)	適正 かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品番 コード	入数 (本)	参考 価格 (円)	JAN コード (4963202-)		
2.4	2.5 2.6	1.0~3.2	NSS32MP	50	1,000	096331		
		3.2~6.4	NSS34MP	50	1,000	096379		
		1.0~1.6	NSS41MP	50	1,000	096416		
3.2	3.3 3.4	1.0~3.2	NSS42MP	50	1,000	096300		
		1.6~4.8	NSS43MP	45	1,000	096348		
		3.2~6.4	NSS44MP	40	1,000	096386		
		4.8~8.0	NSS45MP	30	1,000	096423		
		6.4~9.5	NSS46MP	30	1,000	096317		
		9.5~12.7	NSS48MP	25	1,000	096355		
		4.0	4.1 4.2	1.2~3.2	NSS52MP	35	1,000	096393
				1.6~4.8	NSS53MP	30	1,000	096430
				3.2~6.4	NSS54MP	30	1,000	096447
				4.8~8.0	NSS55MP	25	1,000	096485
6.4~9.5	NSS56MP			25	1,000	096522		
9.5~12.7	NSS58MP			20	1,000	096560		
4.8	4.9 5.0			1.6~3.2	NSS62MP	15	1,000	096454
				1.6~4.8	NSS63MP	15	1,000	096492
				3.2~6.4	NSS64MP	15	1,000	096539
				4.8~8.0	NSS65MP	15	1,000	096577
		6.4~9.5	NSS66MP	12	1,000	096461		
		9.5~12.7	NSS68MP	12	1,000	096508		
		12.7~15.9	NSS610MP	12	1,000	096546		
		15.9~19.1	NSS612MP	12	1,000	096584		

NS		丸頭						
適正かしめ厚 リベット径 (φmm)	下穴径 (φmm)	適正 かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品番 コード	入数 (本)	参考 価格 (円)	JAN コード (4963202-)		
2.4	2.5 2.6	1.0~3.2	NS32MP	65	600	096072		
		3.2~6.4	NS34MP	65	600	096119		
		1.0~1.6	NS41MP	65	600	096126		
3.2	3.3 3.4	1.0~3.2	NS42MP	65	600	096164		
		1.6~4.8	NS43MP	65	600	096201		
		3.2~6.4	NS44MP	60	600	096249		
		4.8~8.0	NS45MP	55	600	096133		
		6.4~9.5	NS46MP	50	600	096171		
		9.5~12.7	NS48MP	45	600	096218		
		4.0	4.1 4.2	1.2~3.2	NS52MP	45	600	096256
				1.6~4.8	NS53MP	45	600	096140
				3.2~6.4	NS54MP	45	600	096188
				4.8~8.0	NS55MP	40	600	096225
6.4~9.5	NS56MP			40	600	096263		
9.5~12.7	NS58MP			35	600	096157		
4.8	4.9 5.0			1.6~3.2	NS62MP	35	600	096195
				1.6~4.8	NS63MP	35	600	096232
				3.2~6.4	NS64MP	35	600	096270
				4.8~8.0	NS65MP	30	600	096287
		6.4~9.5	NS66MP	30	600	096324		
		9.5~12.7	NS68MP	25	600	096362		
		12.7~15.9	NS610MP	25	600	096409		
		15.9~19.1	NS612MP	20	600	096294		

●小箱入数10個
●パックサイズ
W65mm × H22mm × D92mm

⚠️安全にご使用いただくために

- ブラインドリベットSボルトをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、当社指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
- ご使用前に包装材に記載している安全上のご注意をお読みください。
- このカタログの記載事項は予告なく変更する場合があります。
- 参考価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。
- カタログ表示の寸法は標準値です。


材質			
品番	ボディ	マンドレル	ラベルカラー
NSA	アルミニウム	スティール	白
NA	アルミニウム	アルミニウム	黒
NST	ステンレス	ステンレス	黄
NSS	ステンレス	スティール	赤
NS	スティール	スティール	青



種類

ブラインドリベット(丸頭) NSA/NA/NST/NSS/NS

標準的な形状で、ワークに合わせて選べる5種類の材質の組み合わせをラインアップ。サイズも豊富に取り揃えており、様々なニーズに対応いたします。




ラージフランジブラインドリベット NSA-LF

大きなツバ径がプラスチック、FRP、木材など各種軟質ワークに最適です。



APリベット(広範囲) AP

適正かしめ板厚の範囲が広く、1サイズで広範囲に対応できます。また、気密性にも優れ、軟質ワークにも適しています。



ブラインドリベット(シールドタイプ) NSA-C

頭部が密閉しているので防水性にすぐれ、頭落ちもありません。



ブラインドリベット(皿頭) NSA-K

ツバの形状が皿型のため、取り付け面を平らにできます。



カラーブラインドリベット CNSA-BR/CNSA-W/CNSA-B

ツバ部分に塗装が施されており、綺麗に仕上げられます。

