



エビモンゴジプサムアンカー パック



取扱説明書

EU PAT.

ご使用前にこの取扱説明書をを必ずよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
お読みになった後は、使用者がいつでも見られる所に必ず保管してください。


安全上のご注意

事故やケガを未然に防ぐため、次に記載する警告・注意事項を必ず守って下さい。

警告

1. 適合ネジ（タッピンネジ）の径と長さとは当社指定寸法を厳守してください。
指定寸法以外ですと抜け、脱落の事故を起こす場合があります。
2. 引抜強度及び剪断強度は母材の種類、厚み、状態等母材自体の強度に大きく影響されます。施工条件、使用環境等を考慮して十分な安全率をご採用ください。
3. 天井へのご使用は避けて下さい。
4. 作業時は保護メガネを着用して下さい。
5. 作業以外、作業場には近づかないで下さい。子供の手の届かない場所に保管して下さい。

作業手順



下穴をあけず、ドライバーNo.2で頭部をねじ込んで下さい。


取付物の取付は「適合ネジ径」「適合ネジ長さ」のタッピンネジをご使用下さい。

※コードレスドライバーは中トルク以下で、インパクトドライバーは締付け程度に十分注意して下さい。又、胴・接着剤等の障害物は避けてご使用下さい。

適用母材

硬質石膏ボード（石膏ボード工業会規格:GB-H）・石膏ボード（JIS:GB-R）
及びケイカル板・スラグ石膏板等の高強度ボード各サイズ

仕様



材質：ダイキャスト製亜鉛合金

品番	全長L (mm)	頭部径W (mm)	適合ネジ径 (mm)	適合ネジ長さ (mm)
GA25	25	13	4.0	取付物 +20以上

強度

母材の種類	厚さ (mm)	引抜(水平)強度 kN(kgf)	剪断(垂直)強度 kN(kgf)
硬質石膏ボード (石膏ボード工業会規格:GB-H)	9.5	0.89 (91)	2.26 (231)
	12.5	1.17 (119)	2.91 (297)
石膏ボード (JIS:GB-R)	15.0	1.17 (119)	3.19 (326)
	9.5	0.26 (27)	0.66 (67)
	12.5	0.37 (38)	0.86 (88)
	15.0	0.59 (60)	1.78 (182)

※引抜強度及び剪断強度は母材の破壊強度です。

※引抜強度及び剪断強度は母材の種類、厚み、状態等母材自体の強度に大きく影響されます。施工条件、使用環境等を考慮して十分な安全率をご採用ください。

※硬質石膏ボードに直接手すりを取り付けてもBL基準（最大耐荷重120kgf）をクリアする十分な強度が得られます。